

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/kingspan-uklad-poboru-podstawowy-zawiera-czujnik-maksymalnego-poziomu-1200-2500-3500-5000-9000l-p-5922.html>



Kingspan Układ poboru podstawowy (zawiera czujnik maksymalnego poziomu) 1200, 2500, 3500, 5000, 9000l

Cena brutto	344,40 zł
Cena netto	280,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	DARMOWA DOSTAWA
Producent	Kingspan

Opis produktu

Układ poboru podstawowy (zawiera czujnik maksymalnego poziomu) dla zbiorników o pojemności 1200, 2500, 3500, 5000, 9000 litrów

Zespół poboru oleju opałowego przeznaczony jest do pobierania oleju ze jedno- i dwupłaszczowych zbiorników firmy Kingspan.

Układ poboru oleju zintegrowany jest z czujnikiem maksymalnego poziomu przecieku (zabezpieczenie przed przelaniem). **Układ poboru podstawowy zawiera czujnik maksymalnego poziomu oleju w zbiorniku.** Urządzenie w sposób ciągły monitoruje stan cieczy w zbiorniku. Wyposażone jest w nadajnik, zamontowany na zbiorniku wewnętrznym oraz odbiornik, który umieszcza się w gniazdku 230 V (max 200 m od zbiornika). Nadajnik komunikuje się z odbiornikiem i cyklicznie mierzy poziom substancji. W razie ewentualnego przecieku urządzenie sygnalizuje, pokazując na wyświetlaczu odbiornika bieżący stan oleju opałowego.

Charakterystyka układu poboru podstawowego na olej opałowy:

- Max przepływ 150 l/h
- Max podciśnienie 1 bar

Układ poboru podstawowego składa się z:

- Przyłącze sondy czujnika max poziomu
- Przyłącze poboru do systemu jedno i dwudrogowego. Dopuszczalne średnice zewnętrzne przewodów fi 8,10 i 12 mm.
- Sonda czujnika maksymalnego z regulacją wysokości poziomu maksymalnego
- Elastyczny przewód ssący o średnicy 10 mm
- Zawór szybkozamykający - natychmiastowo odcina pobór oleju w sytuacjach zagrożenia np. pożar

SPRZEDAWANY TYLKO I WYŁĄCZNIE W KOMPLECIE ZE ZBIORNIKIEM

Kod produktu: 0032599 (POB_1200_2500)