

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/separator-tluszczu-st-05-przeplyw-sciekow-nie-przekracza-0-5-l-na-sekunde-wobet-hydret-p-6070.html>



Separator tłuszczu ST-05 (przepływ ścieków nie przekracza 0,5 l na sekundę) Wobet - Hydret

Cena brutto	2 054,10 zł
Cena netto	1 670,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI
Producent	WOBET - HYDRET

Opis produktu

Solidny separator tłuszczu przeznaczony do podczyszczania ścieków z tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Tłuszcz odprowadzany do układu kanalizacyjnego odkłada się na ściankach rur, doprowadzając do **powstania zatorów**, wywołuje **uciążliwości zapachowe** oraz może być przyczyną **pogorszenia skuteczności działania oczyszczalni przydomowej** lub przyzakładowej.

Separator wykonany jest z polietylenu, który jest materiałem odpornym na korozję oraz agresywne środowisko ścieków.

Ten typ separatora tłuszczu idealnie nadaje się wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają tłuszcze w ilościach większych niż w typowych ściekach bytowo-gospodarczych, a przepływ ścieków nie przekracza 0,5 l/s.

Płynący tłuszcz w rurach kanalizacyjnych wpływa ujemnie na stan środowiska naturalnego. Tłuszcz nie rozpuszcza się w wodzie, lecz znajduje się w postaci trudno ulegających rozpadowi kleistych grudek, osadzających się na ściankach rur. Powoduje to nieprzyjemny zapach, korozję urządzeń, oraz zatykanie rurociągów.

Separatory tłuszczu oferowane przez producenta, firmę **Wobet Hydret**, stosuje się wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają większą ilość tłuszczu niż w ściekach bytowych. Urządzenia instaluje się blisko źródła zanieczyszczeń tłuszczowych np. na wylocie ścieków z kuchni, w restauracjach, w hotelach, w masarniach, w barach szybkiej obsługi.

W procesie oddzielania substancji tłuszczowych od ścieków, cząstki tłuszczu ze względu na mniejszą od wody gęstość znajdują się na jej powierzchni. Inne zanieczyszczenia o większej gęstości opadają na dno zbiornika.

Separatory tłuszczu jednopłaszczowe

Typ separatora	Przepływ nominalny	Objętość osadnika	Objętość gromadzonych olejów	Długość	Średnica	Wysokość	Ilość włączów	Rodzaj	Konstrukcja
	l/s	m³	m³	m	m	m			
ST-05	0,5	0,1	0,03	-	0,6	1,4	1	pionowy	jednopłaszczowa

