

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/wobet-hydret-kompletny-zestaw-biologicznej-oczyszczalni-sciekow-zbs-6c-do-6-ostechnologia-sbr-p-6058.html>



Wobet - Hydret Kompletny Zestaw biologicznej oczyszczalni ścieków ZBS-6C do 6 os.(technologia SBR)

Cena brutto	14 919,90 zł
-------------	---------------------

Cena netto	12 130,00 zł
------------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	DARMOWA DOSTAWA
--------------	------------------------

Kod producenta	375
----------------	------------

Producent	WOBET - HYDRET
-----------	-----------------------

Opis produktu

Zestaw oczyszczalni biologicznej ZBS-6C od 3 do 6 osób, przepustowość max 900 l/d

Reaktor biologiczny typu ZBS-C przeznaczony jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Konstrukcja reaktora oparta jest na zbiorniku wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości, podzielonym (w wersji standardowej) na komorę retencyjną i komorę biologiczną.

Sterowanie pracą oczyszczalni odbywa się poprzez pojemnik techniczny, który wyposażony jest w szereg funkcji, umożliwiających dostosowanie ich do potrzeb klienta, np.:

- wybór trybu pracy (z poziomu menu podstawowego)
- wybór trybu urlopowego, licznika MTG, itp.

Dodatkowo wszystkie parametry, jak i wybrane ustawienia są podtrzymywane po zaniku zasilania.

Reaktor biologiczny ZBS-6C od 3 do 6 osób, przepustowość max 900 l/d:

- Reaktor biologiczny ZBS-6C HDPE R
- Pojemnik techniczny z dmuchawą i sterownikiem

Oczyszczalnie ścieków ZBS, oferowane są głównie w wersji kompaktowej.

Działają w technologii SBR, która polega na wykorzystaniu biologicznej technologii porcjowego oczyszczania ścieków osadem czynnym.

Brak grawitacyjnego przepływu przez oczyszczalnię oraz dawkowanie ścieków do komory biologicznej przyczynia się do zwiększenia stopnia efektywności układu oraz umożliwia znacznie lepszą retencję. Wiąże się to z lepszym buforowaniem zwiększonego dopływu ścieków w skali dobowej.

Zestaw oczyszczalni biologicznej 6 RLM
- reaktor biologiczny ZBS-6C HDPE R,
- pojemnik techniczny

-
- studzienka rozdzielcza SR-3, h=1m
 - osprzęt do drenażu
 - rury drenażowe (nacinane)- 48 mb
 - geowłóknina 0,5m - 48 mb