

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/zbiornik-podziemny-na-wode-deszczowa-lub-scieki-f-line-5000-l-rewatec-p-5052.html>

Zbiornik podziemny na wodę deszczową lub ścieki F-line 5000 I Rewatec

Cena brutto	10 150,75 zł
Cena netto	8 252,64 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI
Producent	Rewatec

Opis produktu

Podziemny zbiornik na wodę deszczową lub ścieki firmy Rewatec F-line 5000 litrów

Zbiornik Fline firmy Rewatec to podziemny, płaski zbiornik na wodę deszczową, ścieki komunalne lub ścieki agresywne chemicznie. Zbiornik charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i trwałością, możliwość przykrycia gruntem do 1,5 m naziomu. Montaż zbiornika w terenie przejezdnym możliwy jest poprzez zastosowanie odpowiedniego zestawu pod ruch samochodowy. Zbiornik w całości może zostać zamontowany w wodach gruntowych, bez dodatkowych wzmocnień. Badania producenta potwierdzają 100% szczelność zbiornika - gwarancja 25 lat. F-Line wykonany jest z ekologicznego polietylenu (PE - MDPE) metodą formowania rotacyjnego (rotomouldingu). Zbiornik ma monolityczną konstrukcję (jeden element), nie posiada szwów i zgrzewów, przez co jest niezwykle wytrzymały na działania środowiska zewnętrznego (nie pęka, nie odkształca się, nie wyrzusza, nie łamie). Wykop do montażu zbiornika F-Line jest znacznie płytszy w porównaniu z tradycyjnymi zbiornikami co pozwala zmniejszyć koszty i ułatwić posadowienie zbiornika.

Każdy podziemny zbiornik na deszczówkę Rewatec (w naszej ofercie są to m.in Zbiornik BlackLine czy Zbiornik NEO) po wyprodukowaniu podlega intensywnej kontroli jakości. Dodatkowo zbiorniki poddawane są wybiórczej kontroli ciśnieniowej przy użyciu złożonych i ekstremalnych obciążeń symulujących warunki występujące w gruncie.

Zalety zbiorników Fline:

- 25 lat gwarancji na szczelność zbiornika
- Możliwość posadowienia w wodach gruntowych, a także w ciężkich gruntach ciężkich, nieprzepuszczalnych (gliniastych, pylastych, ilastych)
- Maksymalne przysypanie gruntem do 1,1 m (naziom gruntu) dla pojemności 1500l i 3000l
- Maksymalne przysypanie gruntem do 1,5 m (naziom gruntu) dla pojemności 5000l i 7500l
- Możliwość obciążenia ruchem kołowym
- Wykonanie monolityczne - bez szwów lub zgrzewów i łączy
- Możliwość posadowienia w wodach gruntowych
- Zbiornik posiada certyfikat: Aprobata Techniczna IBT

Wymiary zbiorników Fline

Pojemność [l]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość korpusu [mm]
1 500	2 400	1 200	650
3 000	2 400	2 400	650
5 000	2 960	2 220	920
7 500	3 340	2 310	1 125

Do zbiornika należy dopasować rurę wznoszącą oraz pokrywę, które znajdują Państwo w zakładce z akcesoriami.