


Link do produktu: <https://bioekowy.pl/zestaw-ogrodowy-premium-ze-zbiornikiem-blueline-ii-5200-i-p-5637.html>



Zestaw ogrodowy Premium ze zbiornikiem Blueline II 5200 I

Cena brutto	13 003,00 zł
Cena netto	10 571,54 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI
Producent	Rewatec

Opis produktu

Zestaw ogrodowy Premium ze zbiornikiem Blueline II 5200I

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny kosztów transportu - tel. 509 101 387 lub sklep@bioekowy.pl

Woda deszczowa zbierana jest przez system rynnowy z powierzchni dachu i kierowana poprzez rury spustowe do zbiornika, gdzie jest oczyszczalna za pomocą filtra kosзовego o drobnych oczkach, wyłapujących zanieczyszczenia, które trafiły na dach np. liście. Dzięki zastosowaniu filtra kosowego gromadzona w zbiorniku woda deszczowa jest już przygotowana do dalszego zagospodarowania jej. Do dystrybucji wody wykorzystana została pompa w pełni automatyczna. Dzięki temu rozwiązaniu zgromadzona woda deszczowa będzie wykorzystywana do podlewania ogrodu np. za pomocą węża. Zestaw ogrodowy Premium ze zbiornikiem Blueline II to bardzo dobry wybór do automatycznego nawodnienia ogrodu.

Zestaw ogrodowy Premium składa się z:

Zbiornika na wodę deszczową Blueline II 5200I

- Wielkości zbiorników do wyboru od 2600 - 10000 litrów
- Ekologiczny polietylen - 100% recykling
- Brak szwów, połączeń czy zgrzewów - 100% wodoszczelny
- Niewielki ciężar, prosty montaż
- Łatwe zasypywanie i zagęszczanie piaskiem, żwirem lub urobkiem z wykopu
- Możliwość najazdu ciężarówką (klasa obciążenia SLW 30)
- Możliwość posadowienia w wodzie gruntowej do 1/3 wysokości zbiornika
- 25 lat gwarancji - Wyprodukowano w Niemczech

Pokrywa zbiornika - TwinCover z poborem

Pokrywa zbiornika ma w sobie mniejszą pokrywkę wewnętrzną, umożliwiającą łatwy i szybki dostęp do poboru wody.

Przedłużenie rury wznoszącej VS 60

Wysokość 635 mm, Ø 600 mm.

Uszczelka DN 600

Uszczelka wargowa stosowana pomiędzy rurą wznoszącą VS 20 / VS 60, bądź pierścieniem dystansowym. Zabezpiecza zbiornik wody deszczowej przed przedostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz.

Kosz filtrujący

Zalecany jest dla powierzchni dachowych max. do 350 m². Wymiary: Ø 410 mm, wysokość 160 mm filtr dokładny (wielkość oczek filtrujących 0,9 mm). Do kosza dołączone są linki mocujące i haczyk.

Wąż ciśnieniowy 3,5 m

3,5 metrowy wąż ciśnieniowy służący do połączenia pompy z poborem wody, umieszczonym w pokrywie zbiornika.

Zestaw napełniający 24V 1"

Zestaw napełniający.

Zbiornik przeponowy 1 l

Zbiornik przeponowy 1 l należy umieścić na instalacji tłocznej pompy, powyżej maksymalnego stanu wody w zbiorniku.

Pompa Top Multi Evo Tech 4 z pływającym poborem

Top Multi Evo Tech 4 nowa to automatyczna, wielostopniowa, zatapialna pompa ciśnieniowa znanej włoskiej marki Pedrollo. Została wyposażona w elektroniczny regulator ciśnienia i zawór zwrotny. Prosta w użyciu i niezawodna.

Dane techniczne pompy

Max natężenie przepływu	80 l/min
Max wysokość podnoszenia	do 53 m
Ciśnienie ponownego uruchamiania	1,5 bar
Przewód tłoczny	1 1/4" GW
Przewód ssący	-
Długość przewodu zasilającego	10 m
Moc nominalna	0,75 kW
Mac temp. pompowanej wody	40 °C
Napięcie, częstotliwość	230 V, 50 Hz
Ilość stopni	4
Klasa ochrony silnika	Kasa izolacji F IP X8