

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/zestaw-ogrodowy-premium-ze-zbiornikiem-ecoline-ii-2600-i-p-5631.html>



Zestaw ogrodowy Premium ze zbiornikiem Ecoline II 2600 I

Cena brutto	8 891,00 zł
Cena netto	7 228,46 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI
Producent	EcoLine

Opis produktu

Zestaw ogrodowy Premium ze zbiornikiem Ecoline II 2600I idealny zestaw do manualnego i automatycznego nawadniania ogrodu

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny kosztów transportu - tel. 509 101 387 lub sklep@bioekowy.pl

Woda deszczowa zbierana jest przez system rynnowy z powierzchni dachu i kierowana poprzez rury spustowe do zbiornika, gdzie jest oczyszczalna za pomocą filtra kosзовego o drobnych oczkach, wyłapujących zanieczyszczenia, które trafiły na dach np. liście. Dzięki zastosowaniu filtra kosowego gromadzona w zbiorniku woda deszczowa jest już przygotowana do dalszego zagospodarowania jej. Do dystrybucji wody wykorzystana została pompa. Podłączenie węża ogrodowego do skrzynki poboru pozwala na wykorzystanie wody deszczowej zgromadzonej w zbiorniku podziemnym na cele np. podlewania ogrodu.

Zestaw ogrodowy Premium składa się z:

Zbiornika na wodę deszczową Ecoline II 2600I

- Wykonany z monolitycznego kawałka, bez szwów lub zgrzewów,
- Gwarancja 10 lat na szczelność zbiornika,
- Możliwość posadowienie do 40 cm w wodach gruntowych,
- Możliwość posadowienia w gruntach trudno-przepuszczalnych,
- Mniejszy ciężar,
- 3 przyłącza DN 100 (inne wymiary i lokalizacja na zamówienia

Wymiary zbiorników:

Pojemność [l]	Średnica wężu [mm]	Średnica dopływu [mm]	Średnica odpływu [mm]	Wysokość odpływu*	Wysokość całkowita [mm]	Długość [mm]	Średnica [mm]	Masa [kg]
1700	600	110	110	1040	1630	1650	1200	75
2200				1110	1700	2200	1200	85
2600				1190	1800	2000	1500	100
3400				1175	1860	2400	1500	130
4500				1580	2270	2500	1500	160
6000				1610	2340	2840	1790	220
7500				1900	2500	2770	2100	325

*wysokość od najniższego punktu zbiornika do dna

Pokrywa zbiornika i przedłużenie rury wznoszącej 45 cm

Pokrywa zbiornika jest wykonana z polietylenu – idealne rozwiązanie dla ruchu w terenie zielonym. Nadbudowa wężu - wysokość 450 mm, średnica 600 mm., czyli tzw. rura wznosząca ma 45 cm wysokości i jest możliwość domówienia teleskopu

wznoszącego aby wydłużyć wąż. Przy włączu znajduje się uszczelka DN 600, która zabezpiecza zbiornik wody deszczowej przed przedostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz.

Skrzynka ogrodowa do podłączenia węża ogrodowego

W zestawie jest zawór kulowy $\frac{3}{4}$ GZ i kolankiem PE $\frac{3}{4}$ " GZ wkręcane od dołu do zaworu kulowego i 32 mm z drugiej strony kolanka. Średnica górna skrzynki - 210 mm, średnica dolna skrzynki - 180 mm, wysokość skrzynki - 120 mm.

Kosz filtrujący

Zalecany jest dla powierzchni dachowych max. do 350 m². Wymiary: Ø 410 mm, wysokość 160 mm filtr dokładny (wielkość oczek filtrujących 0,9 mm). Do kosza dołączone są linki mocujące i haczyk.

Zestaw napełniający 24V 1"

Zestaw napełniający do uzupełniania wody wodociągowej w zbiorniku w razie braku wody deszczowej.

Zbiornik przeponowy 1 l

Zbiornik przeponowy 1 l należy umieścić na instalacji tłocznej pompy, powyżej maksymalnego stanu wody w zbiorniku.

Pompa Top Multi Evo Tech 4 z pływającym poborem

Top Multi Evo Tech 4 nowa to automatyczna, wielostopniowa, zatapialna pompa ciśnieniowa znanej włoskiej marki Pedrollo. Została wyposażona w elektroniczny regulator ciśnienia i zawór zwrotny. Prosta w użyciu i niezawodna.

Dane techniczne pompy

Max natężenie przepływu	80 l/min
Max wysokość podnoszenia	do 53 m
Ciśnienie ponownego uruchamiania	1,5 bar
Przewód tłoczny	1 1/4" GW
Przewód ssący	-
Długość przewodu zasilającego	10 m
Moc nominalna	0,75 kW
Mac temp. pompowanej wody	40 °C
Napięcie, częstotliwość	230 V, 50 Hz
Ilość stopni	4
Klasa ochrony silnika	Klasa izolacji F IP X8