

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/zestaw-ogrodowy-premium-ze-zbiornikiem-ecoline-ii-7500-i-p-5635.html>



# Zestaw ogrodowy Premium ze zbiornikiem Ecoline II 7500 I

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena brutto  | 12 721,00 zł               |
| Cena netto   | 10 342,28 zł               |
| Dostępność   | Dostępność - 3 dni         |
| Czas wysyłki | INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI |
| Producent    | EcoLine                    |

## Opis produktu

### Zestaw ogrodowy Premium ze zbiornikiem Ecoline II 7500I

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny kosztów transportu - tel. 509 101 387 lub [sklep@bioekowy.pl](mailto:sklep@bioekowy.pl)

Woda deszczowa zbierana jest przez system rynnowy z powierzchni dachu i kierowana poprzez rury spustowe do zbiornika, gdzie jest oczyszczalna za pomocą filtra kosзовego o drobnych oczkach, wyłapujących zanieczyszczenia, które trafiły na dach np. liście. Dzięki zastosowaniu filtra kosowego gromadzona w zbiorniku woda deszczowa jest już przygotowana do dalszego zagospodarowania jej. Do dystrybucji wody wykorzystana została pompa. Podłączenie węża ogrodowego do skrzynki poboru pozwala na wykorzystanie wody deszczowej zgromadzonej w zbiorniku podziemnym na cele np. podlewania ogrodu.

Zestaw ogrodowy Premium składa się z:

#### Zbiornika na wodę deszczową Ecoline II 7500I

- Wykonany z monolitycznego kawałka, bez szwów lub zgrzewów,
- Gwarancja 10 lat na szczelność zbiornika,
- Możliwość posadowienie do 40 cm w wodach gruntowych,
- Możliwość posadowienia w gruntach trudno-przepuszczalnych,
- Mniejszy ciężar,
- 3 przyłącza DN 100 (inne wymiary i lokalizacja na zamówienia)

Wymiary zbiorników:

| Pojemność [l] | Średnica wężu [mm] | Średnica dopływu [mm] | Średnica odpływu [mm] | Wysokość odpływu* | Wysokość całkowita [mm] | Długość [mm] | Średnica [mm] | Masa [kg] |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------|
| 1700          | 600                | 110                   | 110                   | 1040              | 1630                    | 1650         | 1200          | 75        |
| 2200          |                    |                       |                       | 1110              | 1700                    | 2200         | 1200          | 85        |
| 2600          |                    |                       |                       | 1190              | 1800                    | 2000         | 1500          | 100       |
| 3400          |                    |                       |                       | 1175              | 1860                    | 2400         | 1500          | 130       |
| 4500          |                    |                       |                       | 1580              | 2270                    | 2500         | 1500          | 160       |
| 6000          |                    |                       |                       | 1610              | 2340                    | 2840         | 1790          | 220       |
| 7500          |                    |                       |                       | 1900              | 2500                    | 2770         | 2100          | 325       |

\*wysokość od najniższego punktu zbiornika do dna

#### Pokrywa zbiornika i przedłużenie rury wznoszącej 45 cm

Pokrywa zbiornika jest wykonana z polietylenu - idealne rozwiązanie dla ruchu w terenie zielonym. Nadbudowa wężu - wysokość 450 mm, średnica 600 mm., czyli tzw. rura wznosząca ma 45 cm wysokości i jest możliwość domówienia teleskopu wznoszącego aby wydłużyć wąż. Przy wężu znajduje się uszczelka DN 600, która zabezpiecza zbiornik wody deszczowej przed przedostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz.

---

## Skrzynka ogrodowa do podłączenia węża ogrodowego

W zestawie jest zawór kulowy  $\frac{3}{4}$  GZ i kolankiem PE  $\frac{3}{4}$ " GZ wkręcane od dołu do zaworu kulowego i 32 mm z drugiej strony kolanka. Średnica górna skrzynki – 210 mm, średnica dolna skrzynki – 180 mm, wysokość skrzynki – 120 mm.

## Kosz filtrujący

Zalecany jest dla powierzchni dachowych max. do 350 m<sup>2</sup>. Wymiary: Ø 410 mm, wysokość 160 mm filtr dokładny (wielkość oczek filtrujących 0,9 mm). Do kosza dołączone są linki mocujące i haczyk.

## Zestaw napełniający 24V 1"

Zestaw napełniający do uzupełniania wody wodociągowej w zbiorniku w razie braku wody deszczowej.

## Zbiornik przeponowy 1 l

Zbiornik przeponowy 1 l należy umieścić na instalacji tłocznej pompy, powyżej maksymalnego stanu wody w zbiorniku.

## Pompa Top Multi Evo Tech 4 z pływającym poborem

Top Multi Evo Tech 4 nowa to automatyczna, wielostopniowa, zatapialna pompa ciśnieniowa znanej włoskiej marki Pedrollo. Została wyposażona w elektroniczny regulator ciśnienia i zawór zwrotny. Prosta w użyciu i niezawodna.

### Dane techniczne pompy

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Max natężenie przepływu          | 80 l/min                  |
| Max wysokość podnoszenia         | do 53 m                   |
| Ciśnienie ponownego uruchamiania | 1,5 bar                   |
| Przewód tłoczny                  | 1 1/4" GW                 |
| Przewód ssący                    | -                         |
| Długość przewodu zasilającego    | 10 m                      |
| Moc nominalna                    | 0,75 kW                   |
| Mac temp. pompowanej wody        | 40 °C                     |
| Napięcie, częstotliwość          | 230 V, 50 Hz              |
| Ilość stopni                     | 4                         |
| Klasa ochrony silnika            | Klasa izolacji F<br>IP X8 |