

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/zestaw-ogrodowy-premium-ze-zbiornikiem-f-line-3000-l-p-5641.html>



Zestaw ogrodowy Premium ze zbiornikiem F-line 3000 I

Cena brutto	13 318,00 zł
Cena netto	10 827,64 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI
Producent	Rewatec

Opis produktu

Zestaw ogrodowy Premium z płaskim zbiornikiem F-line 3000I

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny kosztów transportu - tel. 509 101 387 lub sklep@bioekowy.pl

Woda deszczowa zbierana jest przez system rynnowy z powierzchni dachu i kierowana poprzez rury spustowe do zbiornika, gdzie jest oczyszczalna za pomocą filtra kosзовego o drobnych oczkach, wyłapujących zanieczyszczenia, które trafiły na dach np. liście. Dzięki zastosowaniu filtra kosowego gromadzona w zbiorniku woda deszczowa jest już przygotowana do dalszego zagospodarowania jej. Do dystrybucji wody wykorzystana została pompa w pełni automatyczna. Dzięki temu rozwiązaniu zgromadzona woda deszczowa będzie wykorzystywana do podlewania ogrodu np. za pomocą węża. Zestaw ogrodowy Premium ze zbiornikiem F-line to bardzo dobry wybór do automatycznego nawodnienia ogrodu.

Zestaw ogrodowy Premium składa się z:

Zbiornika na wodę deszczową F-line 3000 I

- Wielkości zbiorników do wyboru: 1500 - 7500 litrów
- Minimalna głębokość posadowienia, znacznie mniejszy wykop ziemny (o 60% mniejsza głębokość i do 70% mniejszy wykop niż przy zbiornikach tradycyjnych), co umożliwia posadowienie zbiornika przy wysokich wodach gruntowych,
- Ekologiczny polietylen - 100% recykling
- Brak szwów, połączeń czy zgrzewów - 100% wodoszczelny
- Możliwość posadowienia w wodzie gruntowej do wysokości kołnierza zbiornika
- 25 lat gwarancji

• Pokrywa zbiornika - TwinCover z poborem

Pokrywa zbiornika ma w sobie mniejszą pokrywkę wewnętrzną, umożliwiającą łatwy i szybki dostęp do poboru wody.

Przedłużenie rury wznoszącej VS 60

Wysokość 635 mm, Ø 600 mm.

Uszczelka DN 600

Uszczelka wargowa stosowana pomiędzy rurą wznoszącą VS 20 / VS 60, bądź pierścieniem dystansowym. Zabezpiecza zbiornik wody deszczowej przed przedostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz.

Kosz filtrujący do zbiorników F-Line

Zalecany jest dla powierzchni dachowych max. do 350 m². Kosz nakładany jest na rurę dopływową w zbiorniku. Wymiary: Ø 410 mm, wysokość 160 mm filtr dokładny (wielkość oczek filtrujących 0,9 mm). Do kosza dołączone są linki mocujące i haczyk.

Wąż ciśnieniowy 3,5 m

3,5 metrowy wąż ciśnieniowy służący do połączenia pompy z poborem wody, umieszczonym w pokrywie zbiornika.

Zestaw napełniający 24V 1"

Zestaw napełniający do uzupełniania wody wodociągowej w zbiorniku w razie braku wody deszczowej.

Zbiornik przeponowy 1 l

Zbiornik przeponowy 1 l należy umieścić na instalacji tłocznej pompy, powyżej maksymalnego stanu wody w zbiorniku.

Pompa Top Multi Evo Tech 4 z pływającym poborem

Top Multi Evo Tech 4 nowa to automatyczna, wielostopniowa, zatapialna pompa ciśnieniowa znanej włoskiej marki Pedrollo. Została wyposażona w elektroniczny regulator ciśnienia i zawór zwrotny. Prosta w użyciu i niezawodna.

Dane techniczne pompy

Max natężenie przepływu	80 l/min
Max wysokość podnoszenia	53 m
Ciśnienie ponownego uruchamiania	1,5 bar
Przewód tłoczny	1 1/4" GW
Przewód ssący	-
Długość przewodu zasilającego	10 m
Moc nominalna	0,75 kW
Mac temp. pompowanej wody	40 °C
Napięcie, częstotliwość	230 V, 50 Hz
Ilość stopni	4
Klasa ochrony silnika	Klasa izolacji F IP X8