

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/zestaw-ogrodowy-premium-ze-zbiornikiem-neo-7100-l-p-5647.html>



Zestaw ogrodowy Premium ze zbiornikiem Neo 7100 I

Cena brutto	18 994,00 zł
Cena netto	15 442,28 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI
Producent	Rewatec

Opis produktu

Zestaw ogrodowy Premium ze zbiornikiem Neo 7100I

Wysokiej jakości zbiornik płaski NEO z automatyczną pompą i filtrem do wykorzystania wody deszczowej w ogrodzie do podlewania z myślą o systemach nawodnieniowych

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny kosztów transportu - tel. 509 101 387 lub sklep@bioekowy.pl

Woda deszczowa zbierana jest z dachu poprzez system rynnowy, a następnie doprowadzana rurą spustową do zbiornika. Woda oczyszczana jest na filtrze koszowym o drobnych oczkach, który wyłapuje zanieczyszczenia i liście, po czym przepływa do zbiornika (w sposób grawitacyjny). System dystrybucji wody funkcjonuje dzięki pompie zatapialnej działającej w pełni automatycznie. Jest to pompa renomowanej firmy Pedrollo, z regulatorem ciśnienia i zaworem zwrotnym.

Zestaw składa się z :

Zbiornik Neo 7100I :

- Wielkości zbiorników do wyboru 1500 - 10000 litrów
- Ekologiczny polietylen - 100% recykling
- Brak szwów, połączeń czy zgrzewów - 100% wodoszczelny
- Niewielki ciężar, prosty montaż
- Wytrzymałe, trwałe i odporne na obciążenia, możliwość najazdu ciężarówką
- Zalecany materiał zasypowy: żwir otoczony 8/16 mm
- 35 lat gwarancji - Wyprodukowano w Niemczech

Pokrywa zbiornika - Twin Cover z poborem

Pokrywa zbiornika ma w sobie mniejszą pokrywkę wewnętrzną, umożliwiającą łatwy i szybki dostęp do poboru wody.

Przedłużenie rury wznoszącej VS 60 z uszczelką DN 600

Wymiary rury wznoszącej: wysokość 635 mm, Ø 600 mm. Uszczelka wargowa stosowana pomiędzy rurą wznoszącą VS 20 / VS 60, bądź pierścieniem dystansowym. Zabezpiecza zbiornik wody deszczowej przed przedostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz.

Kosz filtrujący z wycięciem

Zalecany jest dla powierzchni dachowych max. do 350 m². Wymiary: Ø 410 mm, wysokość 160 mm filtr dokładny (wielkość oczek filtrujących 0,9 mm). Do kosza dołączone są linki mocujące i haczyk.

Wąż ciśnieniowy 3,5 m

3,5 metrowy wąż ciśnieniowy służący do połączenia pompy z poborem wody, umieszczonym w pokrywie zbiornika.

Zestaw napełniający 24V 1"

Zestaw napełniający umożliwiający uzupełnianie wody wodociągowej w zbiorniku w razie braku wody deszczowej.

Zbiornik przeponowy 1l

Zbiornik przeponowy 1 l należy umieścić na instalacji tłocznej pompy, powyżej maksymalnego stanu wody w zbiorniku.

Pompa Top Multi Evo Tech 4 z pływającym poborem

Top Multi Evo Tech 4 nowa to automatyczna, wielostopniowa, zatapialna pompa ciśnieniowa znanej włoskiej marki Pedrollo. Została wyposażona w elektroniczny regulator ciśnienia i zawór zwrotny. Prosta w użyciu i niezawodna.

Dane techniczne pompy

Max natężenie przepływu	80 l/min
Max wysokość podnoszenia	53 m
Ciśnienie ponownego uruchamiania	1,5 bar
Przewód tłoczny	1 1/4" GW
Przewód ssący	-
Długość przewodu zasilającego	10 m
Moc nominalna	0,75 kW
Mac temp. pompowanej wody	40 °C
Napięcie, częstotliwość	230 V, 50 Hz
Ilość stopni	4
Klasa ochrony silnika	Klasa izolacji F IP X8