

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/zestaw-ogrodowy-smart-ze-zbiornikiem-ecoline-ii-2200-l-p-5583.html>



Zestaw ogrodowy SMART ze zbiornikiem Ecoline II 2200 I

Cena brutto	5 249,53 zł
Cena netto	4 267,91 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI
Producent	EcoLine

Opis produktu

Zestaw ogrodowy SMART ze zbiornikiem Ecoline II 2200 I

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny kosztów transportu - tel. 509 101 387 lub sklep@bioekowy.pl

- Kompletny zbiornik na deszczówkę z pompą GAP i filtrem
- Zestaw ogrodowy SMART ze zbiornikiem Ecoline II dostępny jest w pojemnościach : 2200l, 2600l, 3400l

Deszczówka zbierana jest przez system rynnowy z powierzchni dachu i kierowana poprzez rury spustowe do Zbiornika na deszczówkę Ecoline. Do dystrybucji wody wykorzystana została pompa GAP X80. Podłączenie węża ogrodowego do skrzynki poboru pozwala na wykorzystanie wody deszczowej zgromadzonej w zbiorniku podziemnym na cele np. podlewania ogrodu.

Zestaw zawiera :

Zbiornik podziemny Ecoline II - nowej generacji zbiornik na deszczówkę, gotowy do instalacji razem z nadbudową oraz pokrywą. Posiada trzy otwory wlotowe DN110 oraz jeden wylotowy DN110.

- Wykonany z monolitycznego kawałka, bez szwów lub zgrzewów,
- Gwarancja 10 lat na szczelność zbiornika,
- Możliwość posadowienia do 40 cm w wodach gruntowych,
- Możliwość posadowienia także w gruntach trudno przepuszczalnych,
- Mniejszy ciężar,
- 3 przyłącza DN 100 (inne wymiary i lokalizacja na zamówienie)

Wymiary zbiornika:

Pojemność	Średnica włazu	Średnica dopływu	Średnica odpływu	Wysokość odpływu*	Wysokość całkowita**	Długość
[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
2200	600	110	110	1110	1700	2200
2600	600	110	110	1190	1800	2000
3400	600	110	110	1175	1860	2400

* wysokość od najniższego punktu zbiornika do dna rury odpływowej ** wysokość wraz z nadbudową o wysokości 400 mm

Pokrywa zbiornika i przedłużenie rury wznoszącej 40 cm

Pokrywa zbiornika jest wykonana z polietylenu - idealne rozwiązanie dla ruchu w terenie zielonym. Nadbudowa włazu - wysokość 400 mm, średnica 600 mm., czyli tzw. rura wznosząca ma 40 cm wysokości i jest możliwość domówienia teleskopu wznoszącego aby wydłużyć wąż.

Kosz filtrujący

Kosz filtrujący zalecany jest dla powierzchni dachowych max. do 350 m². Ma wymiary: Ø 410 mm, wysokość 160 mm filtr dokładny (wielkość oczek filtrujących – 0,9 mm). Do kosza dołączone są linki mocujące i haczyk.

Skrzynka ogrodowa do podłączenia węża ogrodowego

W zestawie jest zawór kulowy ¾ GZ i kolankiem PE ¾" GZ wkręcane od dołu do zaworu kulowego i 32 mm z drugiej strony kolanka. Średnica górna skrzynki – 210 mm, średnica dolna skrzynki – 180 mm, wysokość skrzynki – 120 mm.

Pompa GAP X80 - jest automatyczną, zatapialną pompą ciśnieniową. Używana jest do nawadniania niedużych terenów zielonych. Pompa działa w trybie start/stop. Po otwarciu odbiornika (np. kurek z wodą ogrodową) uruchamia się, a po jego zamknięciu przechodzi w tryb czuwania.

Maksymalne natężenie przepływu	83 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia	20 m
Maksymalne ciśnienie pracy	2 bary
Przewód tłoczący	3/4" GZ
Długość przewody zasilającego	10 m
Maksymalna głębokość zanurzenia pompy	7 m
Moc nominalna	0,55 kW
Maksymalna temp. pompowanej wody	35° C
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony	IPX8
Wirniki	tworzywo sztuczne
Wał	stal nierdzewna
Obudowa	tworzywo sztuczne