

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/zestaw-ogrodowy-smart-ze-zbiornikiem-ecoline-ii-3400-l-p-5516.html>

Zestaw ogrodowy Smart ze zbiornikiem Ecoline II 3400 l

Cena brutto	6 088,28 zł
Cena netto	4 949,82 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI
Producent	EcoLine

Opis produktu

Zestaw ogrodowy Smart ze zbiornikiem Ecoline II 3400l

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny kosztów transportu - tel. 509 101 387 lub sklep@bioekowy.pl

Ecoline II to udoskonalona konstrukcja zbiorników przeznaczonych do gromadzenia wody deszczowej lub ścieków. Zbiorniki Ecoline II charakteryzują się mniejszą wagą co zdecydowanie ułatwia montaż. Dodatkowo istnieje możliwość posadowienia zbiorników przy niekorzystnych warunkach wodno- gruntowych, tj. wysoki poziom wód oraz grunty nieprzepuszczalne.

Zbiornik podziemny EcoLine jest monolitycznie wykonywany oraz posiada certyfikat badania statycznego i gwarancje na szczelność. Zbiornik polskiej produkcji wykonany z polietylenu (PE) w procesie formowania rotacyjnego, co sprawia, że nie występują przy produkcji nadmierne naprężenia i są w 100% wodoszczelne. Zbiorniki objęte są 10-letnią gwarancją.

- Wykonany z monolitycznego kawałka, bez szwów lub zgrzewów,
- Gwarancja 10 lat na szczelność zbiornika,
- Możliwość posadowienie do 40 cm w wodach gruntowych,
- Możliwość posadowienia w gruntach trudno przepuszczalnych,
- Mniejszy ciężar,
- 3 przyłącza DN 100 (inne wymiary i lokalizacja na zamówienie)

Wymiary zbiornika:

Pojemność	Średnica włazu	Średnica dopływu	Średnica odpływu	Wysokość odpływu*	Wysokość całkowita**	Długość
[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
2200	600	110	110	1110	1700	2200
2600	600	110	110	1190	1800	2000
3400	600	110	110	1175	1860	2400

* wysokość od najniższego punktu zbiornika do dna rury odpływowej ** wysokość wraz z nadbudową o wysokości 400 mm

Kompletny zbiornik na deszczówkę z pompą Gap i filtrem do zagospodarowania wody deszczowej

Opis działania

Deszczówka zbierana jest przez system rynnowy z powierzchni dachu i kierowana poprzez rury spustowe do Zbiornika na deszczówkę Ecoline. Do dystrybucji wody wykorzystana została pompa GAP X80. Podłączenie węża ogrodowego do skrzynki poboru pozwala na wykorzystanie wody deszczowej zgromadzonej w zbiorniku podziemnym na cele np. podlewania ogrodu.

Pokrywa zbiornika i przedłużenie rury wznoszącej 40 cm

Pokrywa zbiornika jest wykonana z polietylenu - idealne rozwiązanie dla ruchu w terenie zielonym. Nadbudowa wjazdu - wysokość 400 mm, średnica 600 mm., czyli tzw. rura wznosząca ma 40 cm wysokości i jest możliwość domówienia teleskopu wznoszącego aby wydłużyć wjazd.

Kosz filtrujący

Kosz filtrujący zalecany jest dla powierzchni dachowych max. do 350 m². Ma wymiary: Ø 410 mm, wysokość 160 mm filtr dokładny (wielkość oczek filtrujących - 0,9 mm). Do kosza dołączone są linki mocujące i haczyk.

Skrzynka ogrodowa do podłączenia węża ogrodowego

W zestawie jest zawór kulowy ¾ GZ i kolankiem PE ¾" GZ wkręcane od dołu do zaworu kulowego i 32 mm z drugiej strony kolanka. Średnica górna skrzynki - 210 mm, średnica dolna skrzynki - 180 mm, wysokość skrzynki - 120 mm.

Pompa GAP X80

jest automatyczną, zatapialną pompą ciśnieniową. Używana jest do nawadniania niedużych terenów zielonych. Pompa działa w trybie start/stop. Po otwarciu odbiornika (np. kurek z wodą ogrodową) uruchamia się, a po jego zamknięciu przechodzi w tryb czuwania.

Maksymalne natężenie przepływu	83 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia	20 m
Maksymalne ciśnienie pracy	2 bary
Przewód tłoczący	3/4" GZ
Długość przewodu zasilającego	10 m
Maksymalna głębokość zanurzenia pompy	7 m
Moc nominalna	0,55 kW
Maksymalna temp. pompowanej wody	35° C
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony	IPX8
Wirniki	tworzywo sztuczne
Wał	stal nierdzewna
Obudowa	tworzywo sztuczne