

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/zestaw-ogrodowy-standard-z-plaskim-zbiornikiem-na-deszczowke-f-line-1500-l-p-5614.html>



Zestaw ogrodowy Standard z płaskim zbiornikiem na deszczówkę F-line 1500 l

Cena brutto	8 780,00 zł
Cena netto	7 138,21 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI
Producent	Rewatec

Opis produktu

Zestaw ogrodowy Standard z płaskim zbiornikiem na deszczówkę F-line 1500 litrów

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny kosztów transportu - tel. 509 101 387 lub sklep@bioekowy.pl

Woda deszczowa zbierana jest z dachu poprzez system rynnowy, a następnie doprowadzana rurą spustową do zbiornika. Woda oczyszczana jest na filtrze koszowym o drobnych oczkach, po czym przepływa do zbiornika (w sposób grawitacyjny). System dystrybucji wody, dzięki pompie zatapialnej w pełni automatycznej, pozwala na podlewanie ogrodu przy użyciu węża ogrodowego. Kompletny zestaw ogrodowy standard ze zbiornikiem F-line jako jeden z nielicznych oparty jest na płaskim zbiorniku, dzięki czemu można go montować nawet przy wysokim stanie wód gruntowych.

- Wielkości zbiorników do wyboru: 1500 - 7500 litrów
- Minimalna głębokość posadowienia, znacznie mniejszy wykop ziemny (o 60% mniejsza głębokość i do 70% mniejszy wykop niż przy zbiornikach tradycyjnych)
- Możliwość posadowienia w wodach gruntowych, a także w ciężkich gruntach ciężkich, nieprzepuszczalnych (gliniastych, pylastych, ilastych)
- Maksymalne przysypanie gruntem do 1,1 m (naziem gruntu) dla pojemności 1500l i 3000l
- Maksymalne przysypanie gruntem do 1,5 m (naziem gruntu) dla pojemności 5000l i 7500l
- Możliwość obciążenia ruchem kołowym
- Ekologiczny polietylen – 100% z recyklingu
- Brak szwów, połączeń czy zgrzewów – 100%-owa wodoszczelność
- Niewielki ciężar, prosty montaż
- Łatwe zasypywanie i zagęszczanie piaskiem, żwirem lub urobkiem z wykopu
- Możliwość najazdu samochodów po zastosowaniu pokrywy i nadbudowy pod przejazd
- Możliwość posadowienia w wodzie gruntowej do wysokości kołnierza zbiornika
- 25 lat gwarancji - Wyprodukowano w Niemczech

Wymiary zbiorników F-line

Pojemność [l]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość korpusu [mm]
1 500	2 400	1 200	650
3 000	2 400	2 400	650
5 000	2 960	2 220	920
7 500	3 340	2 310	1 125

Pokrywa zbiornika - TwinCover z poborem

Pokrywa zbiornika Twin Cover ma w sobie mniejszą pokrywkę wewnętrzną, umożliwiającą łatwy i szybki dostęp do poboru wody.

Przedłużenie rury wznoszącej VS 60

Wysokość 635 mm, Ø 600 mm.

Uszczelka DN 600

Uszczelka wargowa stosowana pomiędzy rurą wznoszącą VS 20 / VS 60, bądź pierścieniem dystansowym. Zabezpiecza zbiornik wody deszczowej przed przedostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz.

Kosz filtrujący do zbiorników F-Line

Zalecany jest dla powierzchni dachowych max. do 350 m². Kosz nakładany jest na rurę dopływową w zbiorniku. Wymiary: Ø 410 mm, wysokość 160 mm filtr dokładny (wielkość oczek filtrujących 0,9 mm). Do kosza dołączone są linki mocujące i haczyk.

Wąż ciśnieniowy 3,5 m

3,5 metrowy wąż ciśnieniowy służący do połączenia pompy z poborem wody, umieszczonym w pokrywie zbiornika.

Pompa Pedrollo TOP Multi Tech II

Pompy TOP MULTI-TECH zalecane są do pompowania wody czystej i cieczy, które nie są agresywne dla materiałów, z których wykonana jest pompa. Ze względu na wysoką sprawność i niezawodność, pompy stosuje się przy zaopatrywaniu zbiorników w wodę pitną i studni, do czerpania wody deszczowej z cystern do ogrodów wodnych lub do stosowania w systemach nawadniających itp. Przełącznik wewnątrz pompy uruchamia lub zatrzymuje pompę automatycznie po otwarciu lub zamknięciu kurka.

Dane techniczne pompy

Model	Zasilanie			Wydajność		Średnica króćców
	faza	[kW]	[HP]	Q [l/min]	H [m]	Tłocz.
TOP MULTI-TECH 2	1-faz.	0,55	0,75	10÷80	40÷5	1 ¼"