

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/zestaw-ogrodowy-standard-z-plaskim-zbiornikiem-na-deszczowke-neo-3000-l-p-5619.html>



Zestaw ogrodowy Standard z płaskim zbiornikiem na deszczówkę Neo 3000 I

Cena brutto	10 747,97 zł
Cena netto	8 738,19 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

Zestaw ogrodowy Standard z płaskim zbiornikiem na deszczówkę Neo 3000 litrów

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny kosztów transportu - tel. 509 101 387 lub sklep@bioekowy.pl

Woda deszczowa zbierana jest z dachu poprzez system rynnowy, a następnie doprowadzana rurą spustową do zbiornika. Woda oczyszczana jest na filtrze koszowym o drobnych oczkach, po czym przepływa do zbiornika (w sposób grawitacyjny). System dystrybucji wody, dzięki pompie zatapialnej w pełni automatycznej, pozwala na podlewanie ogrodu przy użyciu węża ogrodowego. Kompletny zestaw ogrodowy standard ze zbiornikiem Neo jako jeden z nielicznych oparty jest na płaskim zbiorniku, dzięki czemu można go montować nawet przy wysokim stanie wód gruntowych.

- Wielkości zbiorników do wyboru 1500 - 10000 litrów
- Ekologiczny polietylen - 100% recykling
- Brak szwów, połączeń czy zgrzewów - 100%-owa wodoszczelność
- 35 lat gwarancji na szczelność zbiornika
- Najwyższy na rynku stosunek wytrzymałości do wagi - ułatwiony transport oraz montaż
- Wymagany mniejszy wykop niż w przypadku innych zbiorników Rewatec
- Możliwość przysypania do 1,5 m (naziem gruntu) bez specjalnych zabiegów montażowych
- Niewielki ciężar, prosty montaż
- Wytrzymałe, trwałe i odporne na obciążenia, możliwość najazdu ciężarówką
- Zalecany materiał zasypowy: kamień otoczony (otoczak) 8/16 mm
- Wyprodukowano w Niemczech

Wymiary zbiorników na wodę deszczową Neo

Pojemność [l]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Dopływ [mm]	Przelew [mm]	Waga [kg]
1 500	1 920	1 920	810	220	275	50
3 000	2 340	2 340	1 050	220	270	110
5 000	3 400	2 320	1 120	240	290	170
7 100	3 400	2 360	1 260	250	270	265
10 000	5 420	2 300	1 260	230	270	340
13 000	7 020	2 300	1 260	230	270	450
15 000	8 020	2 300	1 260	230	270	510
20 000	10 620	2 300	1 260	230	270	660
30 000*	15 820	2 300	1 260	230	270	1020
40 000*	21 020	2 300	1 260	230	270	1190

*Realizacja zamówienia i koszt na indywidualne zapytanie klienta.

Pokrywa zbiornika - Twin Cover z poborem

Pokrywa zbiornika ma w sobie mniejszą pokrywkę wewnętrzną, umożliwiającą łatwy i szybki dostęp do poboru wody.

Przedłużenie rury wznoszącej VS 60 z uszczelką DN 600

Wymiary rury wznoszącej: wysokość 635 mm, Ø 600 mm. Uszczelka wargowa stosowana pomiędzy rurą wznoszącą VS 20 / VS 60, bądź pierścieniem dystansowym. Zabezpiecza zbiornik wody deszczowej przed przedostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz.

Kosz filtrujący z wycięciem

Zalecany jest dla powierzchni dachowych max. do 350 m². Wymiary: Ø 410 mm, wysokość 160 mm filtr dokładny (wielkość oczek filtrujących 0,9 mm). Do kosza dołączone są linki mocujące i haczyk.

Wąż ciśnieniowy 3,5 m

3,5 metrowy wąż ciśnieniowy służący do połączenia pompy z poborem wody, umieszczonym w pokrywie zbiornika.

Pompa Pedrollo TOP Multi Tech II

Pompy TOP MULTI-TECH zalecane są do pompowania wody czystej i cieczy, które nie są agresywne dla materiałów, z których wykonana jest pompa. Ze względu na wysoką sprawność i niezawodność, pompy stosuje się przy zaopatrywaniu zbiorników w wodę pitną i studni, do czerpania wody deszczowej z cystern do ogrodów wodnych lub do stosowania w systemach nawadniających itp. Przełącznik wewnątrz pompy uruchamia lub zatrzymuje pompę automatycznie po otwarciu lub zamknięciu kurka.

Dane techniczne pompy

Model	Zasilanie			Wydajność		Srednica króćców
	faza	[kW]	[HP]	Q [l/min]	H [m]	Tłocz.n.
TOP MULTI-TECH 2	1-faz.	0,55	0,75	10÷80	40÷5	1 ¼"