

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/zestaw-ogrodowy-standard-z-plaskim-zbiornikiem-na-deszczowke-octagon-4000-litrow-p-5625.html>



Zestaw ogrodowy Standard z płaskim zbiornikiem na deszczówkę Octagon 4000 litrów

Cena brutto	11 209,00 zł
Cena netto	9 113,01 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI
Producent	Rewatec

Opis produktu

Zestaw ogrodowy Standard z płaskim zbiornikiem na deszczówkę Octagon 4000 litrów

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny kosztów transportu - tel. 509 101 387 lub sklep@bioekowy.pl

Woda deszczowa zbierana jest z dachu poprzez system rynnowy, a następnie doprowadzana rurą spustową do zbiornika. Woda oczyszczana jest na filtrze koszowym o drobnych oczkach, po czym przepływa do zbiornika (w sposób grawitacyjny). System dystrybucji wody, dzięki pompie zatapialnej w pełni automatycznej, pozwala na podlewanie ogrodu przy użyciu węża ogrodowego. Kompletny zestaw ogrodowy standard ze zbiornikiem Octagon jako jeden z nielicznych oparty jest na płaskim zbiorniku, dzięki czemu można go montować nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych.

- Wielkości zbiorników do wyboru: 4000l, 7500l lub 11000l
- Minimalna głębokość posadowienia, znacznie mniejszy wykop ziemny
- Ekologiczny polietylen - 100% recykling
- Brak szwów, połączeń czy zgrzewów - 100% wodoszczelny
- Niewielki ciężar, prosty montaż
- Możliwość najazdu samochodów po zastosowaniu pokrywy i nadbudowy pod przejazd
- Możliwość posadowienia w wodzie gruntowej 1,0 m powyżej dna zbiornika
- 10 lat gwarancji - Wyprodukowano w Niemczech

Wymiary techniczne zbiorników Octagon:

Objętość [l]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość korpusu [mm]	Wysokość z kołnierzem [mm]	Właz rewizyjny	Przyłącza	Ciężar [kg]
4 000	2450	2450	1075	1375	DN 600	3x DN 110	155
7 500	4480	2450	1075	1375	DN 600	3x DN 110	305
11 000	6510	2450	1075	1375	DN 600	3x DN 110	455
14 500	8540	2450	1075	1375	DN 600	3x DN 110	605
18 000	10570	2450	1075	1375	DN 600	3x DN 110	755
21 500*	12600	2450	1075	1375	DN 600	3x DN 110	905

Do zbiornika należy dopasować rurę wznoszącą oraz pokrywę, które znajduje Państwo w zakładce z akcesoriami.

*Realizacja zamówienia i koszt na indywidualne zapytanie klienta. Pojemności od 21 500 l dostępne na indywidualne zapytanie.

Pokrywa zbiornika - TwinCover z poborem

Pokrywa zbiornika Twin Cover ma w sobie mniejszą pokrywę wewnętrzną, umożliwiającą łatwy i szybki dostęp do poboru wody.

Rura wznosząca VS 60

Wysokość 635 mm, Ø 600 mm.

Uszczelka DN 600

Uszczelka wargowa stosowana pomiędzy rurą wznoszącą VS 20 / VS 60, bądź pierścieniem dystansowym. Zabezpiecza zbiornik wody deszczowej przed przedostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz.

Filtr koszowy z wycięciem

Zalecany jest dla powierzchni dachowych max. do 350 m². Kosz nakładany jest na rurę dopływową w zbiorniku. Wymiary: Ø 410 mm, wysokość 160 mm filtr dokładny (wielkość oczek filtrujących 0,9 mm). Do kosza dołączone są linki mocujące i haczyk.

Wąż ciśnieniowy 3,5 m

3,5 metrowy wąż ciśnieniowy służący do połączenia pompy z poborem wody, umieszczonym w pokrywie zbiornika.

Pompa Pedrollo TOP Multi Tech II

Pompy TOP MULTI-TECH zalecane są do pompowania wody czystej i cieczy, które nie są agresywne dla materiałów, z których wykonana jest pompa. Ze względu na wysoką sprawność i niezawodność, pompy stosuje się przy zaopatrywaniu zbiorników w wodę pitną i studni, do czerpania wody deszczowej z cystern do ogrodów wodnych lub do stosowania w systemach nawadniających itp. Przełącznik wewnątrz pompy uruchamia lub zatrzymuje pompę automatycznie po otwarciu lub zamknięciu kurka.

Dane techniczne pompy

Model	Zasilanie			Wydajność		Średnica króćców
	faza	[kW]	[HP]	Q [l/min]	H [m]	Tłocz.n.
TOP MULTI-TECH 2	1-faz.	0,55	0,75	10÷80	40÷5	1 ¼"