

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/zestaw-ogrodowy-standard-ze-zbiornikiem-blueline-ii-10000-l-p-5613.html>



Zestaw ogrodowy Standard ze zbiornikiem Blueline II 10000 I

Cena brutto	16 276,99 zł
Cena netto	13 233,33 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI
Producent	Rewatec

Opis produktu

Zestaw ogrodowy Standard ze zbiornikiem Blueline II 10000 litrów

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny kosztów transportu - tel. 509 101 387 lub sklep@bioekowy.pl

Woda deszczowa zbierana jest przez system rynnowy z powierzchni dachu i kierowana poprzez rury spustowe do filtra podziemnego, skąd grawitacyjnie trafia do zbiornika Blueline. Do dystrybucji wody wykorzystana została pompa firmy Pedrollo TOP Multi Tech. Podłączenie węża ogrodowego do skrzynki poboru pozwala na wykorzystanie wody deszczowej zgromadzonej w zbiorniku podziemnym na cele np. podlewania ogrodu. Woda oczyszczana jest na filtrze kosowym o drobnych oczkach, po czym przepływa do zbiornika (w sposób grawitacyjny).

Zbiorniki na wodę deszczową Blueline II są bardzo uniwersalnym rozwiązaniem, a ich zalety to:

- Wielkości zbiorników do wyboru od 2600 - 10000 litrów
- Ekologiczny polietylen - pochodzący w 100% z recyklingu
- Brak szwów, połączeń czy zgrzewów - dzięki specjalnej technice produkcji gwarantowana jest 100% wodoszczelność
- Niewielki ciężar oraz prosty montaż
- Łatwe zasypywanie i zagęszczanie piaskiem, żwirem lub urobkiem z wykopu
- Możliwość najazdu ciężarówką (klasa obciążenia SLW 30)
- Możliwość posadowienia w wodzie gruntowej do 1/3 wysokości zbiornika
- 25 lat gwarancji - Wyprodukowano w Niemczech

Wymiary zbiornika Blueline II :

POJEMNOŚĆ [L]	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ KORPUSU	WYSOKOŚĆ Z DOPŁYW/PRZ KOŁNIERZEM	WŁĄZ ELEW REWIZYJNY	ZŁĄCZA	WAGA [KG]	
2600	2400	1360	1330	1590	410/560	DN 600	3 DN 100	90
5200	2400	2010	1980	2250	425/575	DN 600	3 DN 100	150
7600	2765	2310	2250	2330	235/385	DN 600	3 DN 100	220
10000	3400	2310	2250	2330	235/385	DN 600	3 DN 100	340

Pokrywa zbiornika - Twin Cover z poborem:

Pokrywa zbiornika Twin Cover ma w sobie mniejszą pokrywkę wewnętrzną, umożliwiającą łatwy i szybki dostęp do poboru wody poprzez wpięcie węża ogrodowego.

Przedłużenie rury wznoszącej VS 60 z uszczelką

Wysokość 635 mm, Ø 600 mm. Uszczelka wargowa stosowana pomiędzy rurą wznoszącą VS 20 / VS 60, bądź pierścieniem dystansowym. Zabezpiecza zbiornik wody deszczowej przed przedostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz.

Kosz filtrujący

Zalecany jest dla powierzchni dachowych max. do około 350 m². Wymiary: Ø 410 mm, wysokość 160 mm. Filtr posiada drobne oczka (wielkość oczek filtrujących 0,9 mm). Do kosza dołączone są linki mocujące i haczyk.

Wąż ciśnieniowy

Wąż ciśnieniowy służący do połączenia pompy z poborem wody, umieszczonym w pokrywie zbiornika.

Pompa Pedrollo TOP Multi Tech II

Pompy TOP MULTI-TECH zalecane są do pompowania wody czystej i innych cieczy, które nie są agresywne dla materiałów, z których wykonana jest pompa. Ze względu na wysoką sprawność i niezawodność, pompy stosuje się przy zaopatrywaniu zbiorników w wodę pitną i studni, do czerpania wody deszczowej z cystern do ogrodów wodnych lub do stosowania w systemach nawadniających itp. Przełącznik wewnątrz pompy uruchamia lub zatrzymuje pompę automatycznie po otwarciu lub zamknięciu kurka.

Dane techniczne pompy

Model	Zasilanie			Wydajność		Średnica króćców
	faza	[kW]	[HP]	Q [l/min]	H [m]	Tłocz.n.
TOP MULTI-TECH 2	1-faz.	0,55	0,75	10÷80	40÷5	1 ¼"