

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/zestaw-ogrodowy-standard-ze-zbiornikiem-ecoline-ii-4500-i-p-5588.html>



Zestaw ogrodowy Standard ze zbiornikiem Ecoline II 4500 I

Cena brutto	8 177,93 zł
Cena netto	6 648,72 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI
Producent	EcoLine

Opis produktu

Zestaw ogrodowy Standard ze zbiornikiem Ecoline II 4500I

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny kosztów transportu - tel. 509 101 387 lub sklep@bioekowy.pl

Woda deszczowa zbierana jest przez system rynnowy z powierzchni dachu i kierowana poprzez rury spustowe do filtra podziemnego, skąd grawitacyjnie trafia do zbiornika Ecoline. Do dystrybucji wody wykorzystana została pompa firmy Pedrollo TOP Multi Tech. Podłączenie węża ogrodowego do skrzynki poboru pozwala na wykorzystanie wody deszczowej zgromadzonej w zbiorniku podziemnym na cele np. podlewania ogrodu.

Zestaw ogrodowy Standard składa się z:

Zbiornika na wodę deszczową Ecoline II 4500I

- Wykonany z monolitycznego kawałka, bez szwów lub zgrzewów,
- Gwarancja 10 lat na szczelność zbiornika,
- Możliwość posadowienie do 40 cm w wodach gruntowych,
- Możliwość posadowienia w gruntach trudno-przepuszczalnych,
- Mniejszy ciężar,
- 3 przyłącza DN 100 (inne wymiary i lokalizacja na zamówienia)

Wymiary zbiorników:

Pojemność	Średnica wężu	Średnica dopływu	Średnica odpływu	Wysokość odpływu*	Wysokość całkowita**	Długość	Średnica	Masa
[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1700	600	110	110	1040	1630	1650	1200	75
2200	600	110	110	1110	1700	2200	1200	85
2600	600	110	110	1190	1800	200	1500	100
3400	600	110	110	1175	1860	2400	1500	130
4500	600	110	110	1580	2270	2500	1500	160
6000	600	110	110	1610	2340	2840	1790	220

Pokrywa Ecoline Premium z poborem wody i rurą wznoszącą 45 cm

Pokrywa zbiornika jest wykonana z polietylenu – idealne rozwiązanie dla ruchu pieszego w terenie zielonym. **Pokrywa Ecoline Premium jest oferowana wraz z poborem wody, co umożliwia wygodne i łatwe zarządzanie deszczówką.** Nadbudowa wężu, czyli tzw. rura wznosząca ma 45 cm wysokości i średnicę 60 cm. Istnieje możliwość domówienia teleskopu wznoszącego, aby wydłużyć wąż. Przy wlezie znajduje się uszczelka DN 600, która zabezpiecza zbiornik wody deszczowej przed przedostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz.

Kosz filtrujący

Kosz filtrujący zalecany jest dla powierzchni dachowych max. do 350 m². Ma wymiary: Ø 410 mm, wysokość 160 mm filtr dokładny (wielkość oczek filtrujących – 0,9 mm). Do kosza dołączone są linki mocujące i haczyk.

Pompa automatyczna TOP Multi-Tech II

Pompa TOP Multi-Tech II

Pompy TOP MULTI-TECH zalecane są do pompowania wody czystej i cieczy, które nie są agresywne dla materiałów, z których wykonana jest pompa. Ze względu na wysoką sprawność i niezawodność, pompy stosuje się przy zaopatrywaniu zbiorników w wodę pitną i studni, do czerpania wody deszczowej z cystern do ogrodów wodnych lub do stosowania w systemach nawadniających itp.

Dane techniczne

Model	faza	[kW]	[HP]	Q [l/min]	H [m]	Tłocz.
TOP MULTI TECH 2	1-faz.	0,55	0,75	10÷80	40÷5	1 ¼"